










① 702341	PCS	② 704879	PCS
	1		10
90x50		3x30x120mm	
③ 708880	PCS	④ 980151	PCS
	10		8
Ø77x20		Ø16/8.4	
⑤ 904133	PCS	⑥ 909258	PCS
	20		8
M10x80		M8x55	
⑦ 909633	PCS	⑧ 910547	PCS
	8		2
M8		Ø42.4x1200	
⑨ 910549	PCS	⑩ 910556	PCS
	4		6
Ø42.4x286x2042		L 2400	
⑪ 910557	PCS	⑫ 910563	PCS
	10		2
10x45x87		L 2100	
⑬ 910564	PCS	⑭ 910704	PCS
	2		2
L 1100		Ø42.4x2600	





—— EN Impact Attenuating Surface (IAS) 45.7 m2
----- Falling Space 45.7 m2
Max Falling Height 2410 mm




INSTALLING FOR
SURFACE MOUNTING




709396	PCS
10	

FOOT OPTION FOR
DEEP MOUNTING


709397+	PCS
910562	10

L 600




											
$h < 1600$	Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties. Case by case risk assessment is needed including e.g. evaluation whether there is forced movement, what is the intended exercise and where will the product be installed. Materials with significant impact attenuating properties. Totally hard surfaces. E.g. concrete or asphalt Materials with very limited impact attenuating properties. E.g. wood fine gravel 0–8 mm Unsorted sand/ topsoil Lawn										
$h = 1600-$ $h < 3000$	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\frac{S}{30 \text{ cm}}$$\frac{h}{< 3,0 \text{ m}}$ Syntethic granulates <table><tr><td>$\frac{S}{40 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$50 \text{ mm}$</td><td>$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$55 \text{ mm}$</td><td>$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$60 \text{ mm}$</td><td>$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$70 \text{ mm}$</td><td>$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$</td></tr></table> Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 	$\frac{S}{40 \text{ mm}}$	$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$	50 mm	$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$	55 mm	$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$	60 mm	$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$	70 mm	$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$
$\frac{S}{40 \text{ mm}}$	$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$										
50 mm	$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$										
55 mm	$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$										
60 mm	$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$										
70 mm	$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$										



①	909628	PCS
		4
		
	M10x100	
②	905104	PCS
		4
	M10	




Pre-drill hole
Ø10 ↓ 90 (x4)



905104





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.