











EN/AS Impact area 19.5 m²
Falling height area 19.7 m²
Max falling height 290 mm









① 702341	PCS	② 702844	PCS
	1		3
③ 702845	PCS	④ 902625	PCS
	3		3
⑤ 903562	PCS	⑥ 909633	PCS
	3		12
		M8	
⑦ 909866	PCS	⑧ 707371	PCS
	12		3
M8x60			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS




1:50





		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerat ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.



Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.



2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



Step can be installed in different heights between 100 and 300 mm.

① 900733	PCS	② 903236	PCS
	1		4
Ø450x85		Ø30/10.5x2.5	
③ 906500	PCS	④ 909117	PCS
	4		4
M10x40		M8x100	
⑤ 909511	PCS	⑥ 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
⑦ 909637	PCS	⑧ 909638	PCS
	8		16
M10		Ø20/10.5	
⑨ 909639	PCS	⑩ 909256	PCS
	4		4
M10x25		Ø16/8.4	
⑪ 980160	PCS	⑫ 707372	PCS
	4		1
M8		340x340x10	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1 Sand 0.2–2 mm/ Gravel 2–8 mm Concrete 500x500x300 	DET 2 909511 10x25 Ø20/10.5 909519 M10 	DET 3 909117 903236 902400/ 900733 906500 909638 707372 909638 909637 909256 980160 909511 